



Scheda tecnica **Mag Film**
Gomma magnetica in rotolo

 		MAGFILM COMUNICATION							MAGFILM INDUSTRY						
		MAGFILM 25/15	MAGFILM 30/15	MAGFILM 40/20	MAGFILM 40/35	MAGFILM 50/30	MAGFILM 50/45	MAGFILM 70/40	MAGFILM 70/60	MAGFILM 100/50	MAGFILM 100/80	MAGFILM 150/60	MAGFILM 150/100	MAGFILM 200/120	MAGFILM 300/120
CARATTERISTICHE	DOPPIO LATO MAGNETICO	•			•		•		•		•		•	•	•
	AGGANCIO MAGNETICO								•	•	•	•	•	•	•
	FORZA DI ATTRAZIONE Gr/cm2	≥ 12	≥ 12	≥ 18	≥ 32	≥ 28	≥ 43	≥ 35	≥ 59	≥ 44	≥ 80	≥ 59	≥ 102	≥ 120	≥ 120
	VALORE IN GAUSS A CONTATTO	170	100	170	310	240	330	290	475	360	490	475	550	600	700
	SPESSORE	0,25 MM	0,3 MM	0,4 MM	0,4 MM	0,5 MM	0,5 MM	0,7 MM	0,7 MM	1,0 MM	1,0 MM	1,5 MM	1,5 MM	2,0 MM	3,0 MM
OPTIONAL	STAMPA SERIGRAFICA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BIADESIVO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ACCOPPIABILE CON PVC O CARTA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PLASTIFICAZIONE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	TAGLIO SU MISURA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TIPOLOGIA DI APPLICAZIONE	GADGET ETICHETTE MAGNETICHE		•	•		•	•	•		•		•			
	COMUNICAZIONE VISIVA NEGOZI E VETRINE				•	•	•	•		•		•			
	FISSAGGI MAGNETICI PROFESSIONALI				•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FISSAGGI METALLO / METALLO								•		•		•	•	•
	MAGNETOTERAPIA								•	•	•	•	•	•	•
	SENSORI MAGNETICI								•	•	•	•	•	•	•
	CHIUSURE MAGNETICHE								•	•	•	•	•	•	•
	PANNELLI DECORATIVI								•	•	•	•			
	ESPOSITORI MAGNETICI				•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	PANNELLI MAGNETICI AUTOPOSANTI						•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RIVESTIMENTI MAGNETICI AUTOINSTALLANTI								•	•	•	•	•	•	•
	INDUSTRIA LEGNO				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	INDUSTRIA CERAMICA								•	•	•	•	•	•	•